



产品规格报告

FORMULA 11263™

低泡脱漆剂和除锈剂



产品说明

低泡沫粉末状清洁剂、除油剂、脱漆剂、除锈剂。适用于喷淋柜。本品配方采用混合碱和其他碱类、低泡沫清洁剂和乳化剂以及一种特殊物质，能有效去除铁锈。

特点

- 高效
- 低沫
- 预防再次生锈
- 不会导致脆化
- 无污染
- 可生物降解

优势

- 快速去除油脂、污垢、油污、清漆、发动机瓷釉和锈渍。
- 产生少量或不产生泡沫，最适用于喷淋柜。
- 特殊添加剂配方，在提供永久性保护前长效预防清洁后的铁、钢表面再次生锈。
- 不会造成受压和不受压部分氢脆。
- 溶液易于中和处理。不含磷酸盐。
- 只含可生物降解的清洁剂、乳化剂。

适用范围

推荐用于喷淋柜或热槽。适用于钢和铁。不适用于锌、铝或镀锌金属。推荐用于：

汽修店
汽车维修厂
摩托车经销商

新车/二手车经销商
客车租赁
加油站
卡车租赁

伴随产品

Zepride、Zeprotreat、Zep Diesel Fuel Additive、Zepreserve、Zep Hi-Lo Temperature Grease、Zep Carbx、Zep Recirculating Detergent、Zep Asphalt & Tar Remover、Zep Gloves、Zep Goggles

产品规格

实体形态.....	粉末	磷酸盐含量.....	0.0%
颜色.....	米黄或淡棕色	可溶性.....	25g/100ml @ 25°C (形成油膜层)
气味.....	温和	保质期.....	3年
腐蚀性.....	高	美国交通部分类海运标签.....	白色(腐蚀性)
发泡性.....	很低, 不稳定		

包装

125磅 桶
500磅 桶



产品标签

FORMULA 11263™

低泡脱漆剂和除锈剂

产品编号: 0615
1198B



洁普制造公司 美国佐治亚亚特兰大市
邮编: 30301
Acuity Specialty Products Group, Inc. 分部
洗遍美国, 清洁世界™



使用产品前, 请阅读标签全部内容。

避免儿童接触
仅应用于工业、机构领域
不做家用和零售

预防措施:

(用户注意: 如果您不会中文, 在标签完全解释给您之前请不要使用本产品)

本品仅供受过培训的专业维护人员应用于工业、机构领域。必须严格遵守标签说明与预防措施。未按标签说明及预防措施使用本品造成伤害、损失、破坏的, 洁普制造公司概不负责。

有害物质鉴别等级

健康	2	4 极度
		3 严重
可燃性	2	2 中度
		1 轻度
反应性	0	0 最小
人员保护设备	B	眼镜和手套

ZEP FORMULA 11263™

低泡脱漆剂和除锈剂

不含磷酸盐

专门适用于清除钢铁表面的油脂、油污、锈和各种涂料。也可用于热槽或喷淋柜

使用须知:

注: 不适用于铝、锌或镀锌金属。

配制新溶液时请确保水温低于100°F (38°C)。

当对容器进行脱漆时, 需将溶液冷却至温度低于100°F (38°C) 的状态。慢慢将粉末洒在表面, 以避免煮沸、飞溅和回溅。

切勿将粉末加入高温溶液!

热槽 - 每加仑水添加1到2磅本品。将溶液加热至180-210°F (81-100°C)。将零部件浸入溶液中并保持, 直至清理干净。取出零部件并用水彻底冲洗。

喷淋柜 - 每加仑水添加1/4到1/2磅本品。将溶液加热至140°F (60°C) 以上。根据制造商的说明打开设备。彻底清理后用清水冲洗。

危险!

含有氢氧化钠
可造成严重烧伤
吞食有害甚至致命



WEAR GLOVES



WEAR GOGGLES

对皮肤和眼睛有腐蚀性。眼睛接触会造成严重刺激, 导致永久性损坏或失明。皮肤接触可能造成刺激, 如未移除本品, 可导致刺激加重或造成腐蚀性损伤。吸入灰尘或摄入可能会造成严重的呼吸道和胃肠道刺激或腐蚀。避免接触皮肤和眼睛。请勿吞咽本品。不得吸入粉尘。反复接触可引发累积影响。过度暴露更多信息, 参见《安全技术说明书》。

洁普公司倡导限制接触化学制品。如可能接触眼睛, 使用本品时需带紧固、防溅式护目镜, 特别是配戴隐形眼镜的使用者。穿戴橡胶、氯丁橡胶、腈类或其他防护手套和耐碱鞋; 如可能发生飞溅还需穿戴面罩和橡胶围裙。穿戴防尘服。仅在通风良好的区域使用; 如需在封闭环境中使用, 需开窗/门并使用排气扇。如不慎污染衣物, 请立即脱下, 彻底清洗后方可重新穿着。处理本品后, 请用肥皂和水彻底清洗双手。

急救:

眼睛: 请立即用大量清水冲洗眼睛15分钟以上, 间或活动上下眼睑。立即送医救治。

皮肤: 用大量清水冲洗受刺激皮肤15分钟以上。立即送医救治。

吸入: 将伤者转移至新鲜空气处。用清水反复冲洗口腔和鼻腔。如果症状持续, 应送医救治。

食入: 如吞入本品, 切勿催吐。如果患者意识清醒, 让其大量饮水。立即送医救治。

处理和/或溢漏须知: 经清洁和维护流程后流出的污水需汇入收集容器, 或排至下水道 (如获许, 具体请参考本地和州相应法规); 不得渗入地下或排入雨水管。如本品不慎漏洒或污染无法继续使用, 需要进行处置, 若本品溢漏或污染不可使用, 则需处理, 按照美国交通部规定使用干净、密封容器装好作为危险废物处置。用清水冲洗受影响区域。

储存: 产品应密封防潮、防硬化, 不使用时保持容器紧闭。于干燥处储存。

洁普中国区授权代理商: 深圳市慧烁机电有限公司
网址: www.wisbay.cn 邮箱: info@wisbay.cn

深圳办公电话: 0755-86215125 传真: 0755-86215195
上海办公电话: 021-61005201 传真: 021-61005195