



产品规格报告

本品为多用途油脂，添加特殊成分强化效果，可经受等同重型设备的重击与冲击压力。

FLEX LUBE

通用防溅润滑油

产品编码： #1550



特点/优势：

润滑	可润滑多种零部件与设备
附着	比传统油脂长效，不会溅溢
极压	可承受 65 磅压力，铁姆肯负载。
特殊锈蚀、腐蚀抑制剂	抗腐蚀，防锈
多数环境下稳定	抵挡多数酸类、天气、灰尘、水分、蒸汽及氧化用作侵蚀。

应用：

为汽车、卡车、工业应用、矿山机械与建筑设备等提供优质润滑，可用于：汽修厂、装配式金属厂、摩托车经销、建筑公司、工业机械制造、新旧车经销、电气承包、海事产品、加油站等等。

伴随产品：

Formula 50, Big Orange, Zep 45, Zep 40, Solv, ID Red, Zepride, Blue Marvel (EnviroEdge), T'N'T, Zep oor nishes, Zep brooms and mops, Zep gloves, Zep paper towels

包装：

- 14 盎司 纸箱
- 10支装
- 40支装
- 45 磅 桶
- 120 磅 桶

规格：

NLGI 硬度	2.5
厚实	陶土
质感	粘稠
颜色	绿
60 渗透度, D-217	245-265
滴点, D-556	550 °F
D-1264, 水洗冲蚀率	36
D-1743, 防锈等级	及格
D-1742, 油分离损失率	0
PSI loss @ 100 hr 氧气稳定性	7

铁姆肯负载, 磅	65
四球磨痕, mm	0.75
D-2596, kgf 四球电化学焊点	315
温度区间 °F	0 - 350
基油特性	
粘性	
@ 100°C., cSt.	13.8
@ 40°C., cSt.	176
粘度指数	65
闪点 °F	400

rev. 1208