



## ROUND ROBIN™

### 用于黑色金属和有色金属零部件的低泡、碱性除油清洁剂

#### 描述

搭配自动喷雾清洗舱使用的水基、碱性除油剂。配方专为工业领域黑色金属和无色金属零部件清洁设计。

#### 特点

- 强力清洁剂、除油剂
- 低泡
- 无磷
- 不含丁基纤维素溶剂
- 浓缩产品
- 轻松冲洗

#### 优势

- 强效配方，去除顽渍、油脂。
- 高压喷雾清洗舱内高效作用
- 合规配方，排放无忧。
- 人员操作更安全。
- 稀释液最高可配比至2%。
- 冲洗方便，零部件上不留痕。

#### 应用

在喷雾清洗舱实现一般清洁、除油，可清洗基本任意类型零部件。铝件清洗需加热至140°F - 170°F (60°C-76°C)，溶液溶度范围为2% - 6%；黑色金属清洗2% - 10%。尤用于：

汽配厂  
汽修厂  
摩托车经销

新旧车经销  
客车租赁  
加油站  
货车租赁

#### 伴随产品

Zep Spray Washers, Zep Formula 12475, Zep Formula 11263, Zep Goggles, Zep Gloves, Zep Face shield.

#### 规格

实体形态 . . . . .	.轻薄水基液体	pH (浓缩型) . . . . .	11.8 - 12.2
颜色 . . . . .	.无色透明	(使用稀释液) . . . . .	10.5 - 10.8
气味 . . . . .	.无	美国交通部分类海运标签 . . . . .	无
闪点 (TCC) . . . . .	.无	保质期 . . . . .	3年
比重 . . . . .	.1.13		

#### 包装

塑料桶  
大塑料桶

洁普制造公司  
保洁产品不二之选



产品标签

产品编码: #7908  
1198

## ROUND ROBIN™

用于黑色金属和有色金属零部件的低泡、碱性除油清洁剂



洁普制造公司  
美国佐治亚州亚特兰大市  
邮编 30301  
精细化学品集团分部



使用本品前请仔细阅读标签  
避免儿童接触  
仅供工业与机构领域使用  
不做家用或零售

### 预防措施

**用户注意:** 如果您不会中文, 在标签完全解释给您之前请不要使用本产品。

本品仅供经受培训的专业维护人员应用于工业、机构领域。必须严格遵守标签说明与预防措施。未按标签说明及预防措施使用本品造成伤害、损失、破坏的, 洁普制造公司概不负责。

### 有害物质鉴别等级

健康	2	4 极度
健康	2	3 重度
燃烧性	0	2 中度
反应性	0	1 轻度
反应性	0	0 最小
人员防护设备	C	护目镜、手套

## ROUND ROBIN™

产品编码: #7908  
999B

铝面安全、非腐蚀碱性清除油剂

低泡、高效、碱性清洁剂, 专为循环喷射型清洗机设计。也推荐用于手动蒸汽清洗与浸泡清洗。快速去除灰尘、油脂、润滑剂、油污与重度污渍。用水即可轻松漂洗。对铝、黑色金属表面均无腐蚀, 对多种有机涂层(用前测试)、玻璃、塑料均无害。

### 使用说明:

**循环喷射清洗:** 遵循清洗设备生产厂家推荐。根据现场污浊性质与程度设定清洗条件。清洗结束后, 用水冲洗部件, 自然风干。

**铝:** 温度范围 140°F - 170°F (60° C - 77° C), 稀释液溶度范围 2% - 6%。清洁时间请勿超过30分钟。

**黑色金属:** 温度范围 140°F - 200°F (60° C - 93° C), 稀释液溶度范围2% - 10%。

**浸泡清洗、压洗与蒸汽清洗(仅限有色金属):** 遵循清洗设备生产厂家推荐。清洗结束后, 用水冲洗部件, 自然风干。

**铝:** 水温请勿超过170°F (77° C), 稀释液浓度范围6%, 或停留30分钟。

**有色金属:** 温度范围: 从环境温度到沸点, 温度稍高效果好。稀释液溶度范围2% - 10%。

### 警告!

严重刺激

严重刺激眼睛、皮肤, 或引起发炎。吸入蒸气或喷雾会刺激呼吸道, 请勿吸入。不得吞食本品。反复暴露会导致累积影响。

关于过度暴露的更多信息见《安全技术说明书》。洁普倡导限制暴露于所有化学品。使用时, 请选用紧身型防溅护目镜保护眼睛。

佩戴腈类、氯丁橡胶、天然橡胶、或其它耐化学品手套与耐碱鞋袜; 围上橡胶围裙防止喷溅。仅在通风良好处使用; 打开门窗, 使用风扇。迅速脱下污染衣物, 洗净后再穿。接触后, 用肥皂水彻底洗手。

### 急救:

**眼睛:** 立即用足量清水冲洗眼睛至少 15 分钟, 不时提起上下眼睑。立即就医。

**皮肤:** 立即用足量水冲洗患处皮肤至少 15 分钟。立即就医。

**吸入:** 将患者移至空气新鲜处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。立即就医。

**食入:** 如吞食本品, 请勿催吐。如患者清醒, 喂食大量清水。立即就医。

**处理和/或溢漏信息:** 保洁过程中使用过的水应集中到收集器内, 禁止倒进土地或倒入雨水管道(参考当地及国家相关规定)。若本品溢漏或污染不可用, 则需处理, 用惰性材料吸收本品, 如 Zep-O-Zorb 或 Zep Zorbent, 按照美国交通部规定使用干净、密封容器装好作为危险废弃物处置。所在区域使用清洁剂彻底清洗并用水漂洗干净。

**存储:** 放入密闭性良好容器内, 将容器置于温度介于华氏 40° (摄氏 4°) 与华氏 120° (摄氏 49°) 处储存。

洁普制造公司

保洁产品不二之选

洁普中国区授权代理商: 深圳市慧烁机电有限公司

网址: www.wisbay.cn

邮箱: info@wisbay.cn

深圳办公电话: 0755-86215125

传真: 0755-86215195

上海办公电话: 021-61005201

传真: 021-61005195